

N° 6994-080


Raccord à visser en T, série légère

pour tuyauterie en acier, \varnothing extérieur 6 mm,
 \varnothing intérieur 3 mm, avec bague à sertir.



CAD

Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
320788	6994-080	315	71



Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !

N° 6994-090


Raccord à visser en croix, série légère

pour tuyauterie en acier, \varnothing extérieur 6 mm,
 \varnothing intérieur 3 mm, avec bague à sertir.



CAD

Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
320804	6994-090	315	77



Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !

N° 6994-140


Raccord passe-cloison droit, série légère

pour tuyauterie en acier, \varnothing extérieur 6 mm,
 \varnothing intérieur 3 mm, avec bague à sertir.



CAD

Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
320820	6994-140	315	67



Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !

N° 6994-150


Adaptateur, série légère

pour tuyauterie en acier, \varnothing extérieur 6 mm,
 \varnothing intérieur 3 mm, avec bague à sertir.



CAD

Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
320846	6994-150	315	42



Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !

N° 6994-170


Ecrou-raccord avec bague à sertir, série légère

pour tuyauterie en acier, \varnothing extérieur 6 mm,
 \varnothing intérieur 3 mm, avec bague à sertir.



CAD

Code	N° d'article	Pression de service max. [bar]	Poids [g]
313361	6994-170	315	12



Description:

Selon DIN 3852 Forme B par face à bord coupant ou raccord et bague à sertir ou joint torique.

Remarque:

Attention : ne pas utiliser de ruban de Téflon !